

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	DOUBLE SPACER 25/2	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	
N. 2 colonnes complètes d'organes de déplacement	■	
N. 2 plates-formes avec douelles lisses électrozinguées	■	
N. 1 barre de torsion	■	
N. 1 boîtier de commande "homme présent" avec clé IP 65	■	
N. 1 Tableau électrique avec interrupteur différentiel	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur à bord de la plate-forme	■	
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	
N. 4 cales roue	■	
Sécurités électromécaniques	■	
Emballage en nylon	■	
Kit pompe à main	■	
Chevilles d'ancrage	■	
Hauteur entre les plates-formes H=2110 mm	□	Hauteur fosse 2410 mm
Boîtier de commande à distance	□	
Kit pour ouverture automatique porte (relais de sécurité + capteur magnétique)	□	Fermeture portes à "homme présent"
Kit pour ouverture manuelle porte (relais de sécurité + serrure électrique)	□	
Clignotant	□	
Buzzer	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert)	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert) de type résidentiel	□	
Tableau avec batteries pour descente d'urgence	□	
Couverture zinguée pour centrale à usage externe	□	
Boîtier de commande à distance en acier inox	□	
Alimentation non standard	□	Sur demande
Photocellule contrôle hauteur auto	□	
Couleur non standard	□	
Main courante fixe H = 1.200 mm	□	
Galvanisation à chaud	□	Colonnes, plate-forme, épaulés, traverses
Kit douelles plate-forme galvanisées à chaud	□	
Kit palette pour expédition	□	
Centrale sur caisse en bois	□	