

# ACCESORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPCIÓN	MONO 7,5	MONO 10	MONO 15	NOTAS
Colores estándar AZUL RAL 5005 y GRIS RAL 7040	■	■	■	
1 columna completa con órganos de movimentación	■	■	■	
1 plataforma en chapa almohadillada	■	■	■	
2 cajas de pulsadores a "hombre presente" con llave en pisos IP 65	■	■	■	
Módulo de seguridad para sensores y/o electrocerradura	■	■	■	
2 sensores electromagnéticos o 2 electrocerraduras	■	■	■	
1 central hidráulica con motor	■	■	■	
1 cuadro de interruptores	■	■	■	
Alimentación estándar 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
1 juego de deceleración	■	■	■	
1 protección lado columna	■	■	■	
Altura estándar (no regulable) hasta 4 m	■	■	■	
2 paradas	■	■	■	
Dispositivos de bloqueo mecánico en el piso	■	■	■	
Embalaje de nilón	■	■	■	
Tacos de anclaje	■	■	■	
Pulsador de emergencia con llave para acceso a fosa	■	■	■	
Guías invertidas	□	□	□	
Altura regulable en pisos: +/-50 mm (por piso)	□	□	□	
Carrera más allá de 4 m hasta 10 m (cada 500 mm)	□	□	□	
Carrera más allá de 10 hasta 17 m (cada 500 mm)	□	□	□	
Aumento para plataforma con medidas no estándar	□	□	□	
A pedido plataforma con dimensiones en anchura 3.000 mm	□	□		
Parada adicional (tercera parada)	□	□	□	
Ulterior parada adicional	□	□	□	Aplicable hasta máx seis paradas
Unión columna en dos o más piezas (por cada unión)	□	□	□	Controle el acceso al compartimento
Caja de pulsadores adicional	□	□	□	
Caja de pulsadores de tipo ascensor	□	□	□	
Caja de pulsadores en el piso de acero inox	□	□	□	
Módulo de seguridad para sensores y electrocerradura	□	□	□	
Sensor electromagnético adicional	□	□	□	
Electrocerradura adicional	□	□	□	Para control de puertas manuales
Predisposición para electrocerraduras Prudhomme o Kronenberg	□	□	□	Para control de puertas manuales
Accionamiento externo por impulsos (para cada caja de pulsadores)	□	□	□	Aplicable solo con compartimento cerrado
Accesorio automático en el piso (solo con maniobra por impulso)	□	□	□	Aplicable solo con compartimento cerrado
Accesorio automático en el piso en caso de incendio (solo con maniobra por impulso)	□	□	□	Aplicable solo con compartimento cerrado
Mando remoto Cada Receptor	□	□	□	Campo operativo máx 5 m
Mando remoto Cada Transmisor	□	□	□	Campo operativo máx 5 m
Intermitente	□	□	□	
Sirena	□	□	□	
Semáforo 2 colores (Rojo/verde)	□	□	□	
Semáforo 2 colores (Rojo / Verde) de tipo residencial	□	□	□	
Soft Starter	□	□	□	
Bomba hidráulica a baja emisión acústica	□	□	□	A pedido
Juego bomba a mano	□	□	□	
Batería tampón para circuitos auxiliares	□	□	□	Permite la bajada de emergencia plataforma fuera de piso
Cobertura galvanizada para centralita de uso externo	□	□	□	

Par de pistones de estacionamiento en el piso bajo plataforma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Instalación bajo la plataforma
Pasamanos extraíble H = 1200 mm (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pasamanos fijo H = 1200 mm (al metro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrera fotoeléctrica para control del área puertas H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrera fotoeléctrica para control del área puertas H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Láser escáner para control del área	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentación monofásica 220V/1Ph/50-60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentación no estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A pedido
Color no estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondo interpon + barnizado (plataforma, columnas y guías)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aumento fondo interpon + barnizado más allá de 4 m (cada 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aumento fondo interpon + barnizado plataforma no estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanizado al fuego (plataforma columnas y guías)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tarima columnas y guías
Aumento galvanizado al fuego más allá de 4 m (cada 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aumento galvanizado al fuego plataforma no estándar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanizado al fuego 1 elemento protección fija lado columnas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Columna en palet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plataforma en palet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centralita en caja de madera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	