

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	Bipark 26 H18	Bipark 26 H21	BIPARK 32 H 21	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	■	■	
N. 2 colonnes complètes d'organes de déplacement	■	■	■	
N. 1 plate-forme standard avec douelles lisses zinguées à chaud	■	■	■	
N. 1 barre de torsion	■	■	■	
N. 1 arrêt roue avant	■	■	■	
N. 1 boîtier de commande "homme présent" avec clé IP 65	■	■	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur et réservoir en plastique	■	■	■	
N. 1 tableau électrique	■	■	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
Hauteur sous plate-forme réglable	■	■	■	
Sécurités électromécaniques	■	■	■	
Emballage en nylon	■	■	■	
chevilles d'ancrage	■	■	■	
Largeur plate-forme 1850, 1950 ou 2100 mm	□			
Largeur plate-forme 2400 mm		□		
Barre porte boîtier de commande	□	□	□	
Couverture zinguée pour centrale à usage externe	□	□	□	
Couvercle colonne (n. 2 pièces)	□	□	□	
Clignotant	□	□	□	
Buzzer	□	□	□	
Kit pompe à main	□	□	□	
Réservoir en tôle pour extérieur	□	□	□	
Protection tiges cylindres en plastique	□			
Photocellule présence auto sous plate-forme	□	□	□	
Photocellule présence auto sur plate-forme	□	□	□	
Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	
Alimentation non standard	□	□	□	Sur demande; 10 clés différentes max.
Clés de commande différentes par lot	□	□	□	colonnes, guides, châssis union colonnes, profilé plate-forme, rampe de montée et arrêt roues
Galvanisation à chaud	□	□	□	
Centrale sur caisse en bois	□	□	□	
Machine sur palette	□	□	□	