

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	DUPLO 30 T	DUPLO 25/2	DUPLO 20/2 T	NOTE
Portée 3000 kg sur la plate-forme avec toit pouvant être carrelé	■			
Portée 2.500 kg sur chacune des deux plates-formes		■		
Portée 2000 kg sur la plate-forme et sur le toit			■	
N. 1 élévateur à 4 colonnes télescopiques électrohydraulique	■	■	■	
N. 1 plate-forme avec douelles lisses électrozinguées	■		■	
N. 2 plates-formes avec douelles lisses électrozinguées		■		
Toit de couverture prédisposé pour le carrelage	■		■	Poids carreaux max 70 Kg. /m ²
Toit de couverture carrossable	■		■	Praticabilité du toit max. 3000 kg.
Structure complètement galvanisée à chaud	■	■	■	Exclu colonnes vernis gris RAL 7040
Compensation mécanique avec pignons, chaines	■	■	■	
N. 4 cylindres de levage avec valve parachute	■	■	■	
N. 4 blocs électromécaniques de sécurité	■	■	■	
N. 1 boîtier de commande avec commande à "homme présent" avec clé IP 65	■	■	■	
N. 1 tableau électrique à bord plate-forme	■	■	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur à bord de la plate-forme	■	■	■	
Emballage en nylon	■	■	■	
Chevilles d'ancrage	■	■	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
Largeur plate-forme 2200, 2700 mm	□	□	□	
Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	
Alimentation non standard	□	□	□	Sur demande
Clignotant	□	□	□	
Buzzer	□	□	□	
Dispositif d'éclairage interne à Led en basse tension	□	□	□	
N. 2 barrières photoélectriques contrôle auto en avant - en arrière H = 600 mm	□	□	□	
Photocellule contrôle présence auto sur toit	□		□	
Boîtier de commande en acier inox	□	□	□	
Commande à distance chaque Récepteur	□	□	□	champ opérationnel max. 5 m
Commande à distance chaque Émetteur	□	□	□	champ opérationnel max. 5 m
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	□	□	□	Sur demande
Kit pompe à main	□	□	□	
Barre angulaire pour protection bord fosse en acier inox	□	□	□	
Kit palette pour expédition	□	□	□	
Centrale sur caisse en bois	□	□	□	