

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	MONO 7,5	MONO 10	MONO 15	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et GRIS RAL 7040	■	■	■	
N. 1 colonne complète d'organes de déplacement	■	■	■	
N. 1 plate-forme en tôle bossée	■	■	■	
N. 2 boîtiers de commande à "homme présent" avec clé aux étages IP 65	■	■	■	
Module de sécurité pour capteurs et/ou serrure électrique	■	■	■	
N. 2 capteurs électromagnétiques ou N. 2 serrures électriques	■	■	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur	■	■	■	
N. 1 tableau électrique	■	■	■	
Alimentation standard 230-400 V/3Ph/50 Hz- 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
N. 1 kit de ralentissement	■	■	■	
N. 1 protection côté colonne	■	■	■	
Hauteur standard (non réglable) jusqu'à 4 m	■	■	■	
N. 2 arrêts	■	■	■	
Dispositifs de bloc mécanique à l'étage	■	■	■	
Emballage en nylon	■	■	■	
Chevilles d'ancrage	■	■	■	
Bouton d'arrêt d'urgence avec clé pour accès en fosse	□	□	□	
Guides renversés	□	□	□	
Hauteur réglable aux étages: +/-50 mm (par étage)	□	□	□	
Course au-delà de 4 m jusqu'à 10 m (tous les 500 mm)	□	□	□	
Course au-delà de 10 m jusqu'à 17 m (tous les 500 mm)	□	□	□	
Majoration pour plate-forme de mesures non standard	□	□		
Sur demande, plate-forme avec dimensions en largeur 3.000 mm	□	□	□	
Arrêt supplémentaire (3ème Arrêt)	□	□	□	
Autre arrêt supplémentaire	□	□	□	Applicable jusqu'à max 6 Arrêts
Jonction colonne en deux ou plusieurs pièces (pour chaque jonction)	□	□	□	Vérifier accessibilité au logement
Boîtier de commande supplémentaire	□	□	□	
Boîtier de commande de type pour ascenseur	□	□	□	
Boîtier de commande à l'étage en acier inox	□	□	□	
Module de sécurité pour capteurs et serrure électrique	□	□	□	
Capteur électromagnétique supplémentaire	□	□	□	
Serrure électrique supplémentaire	□	□	□	Pour contrôle portes manuelles
Prédisposition pour serrures électriques Prudhomme ou Kronenberg	□	□	□	Pour contrôle portes manuelles
Actionnement externe à impulsion (pour chaque boîtier de commande)	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage en cas d'incendie (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Commande à distance Chaque Récepteur	□	□	□	Champ opérationnel max. 5 m
Commande à distance Chaque Émetteur	□	□	□	Champ opérationnel max. 5 m
Clignotant	□	□	□	
Sirène	□	□	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert)	□	□	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert) de type résidentiel	□	□	□	
Soft Starter	□	□	□	
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	□	□	□	Sur demande
Kit pompe à main	□	□	□	
Batterie tampon pour circuits auxiliaires	□	□	□	Permet la descente d'urgence avec plate-forme hors étage

Couverture zinguée pour centrale à usage externe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paire Pistons de stationnement à l'étage sous plate-forme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installation sous la plate-forme
Main courante amovible H = 1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Main courante fixe H = 1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner pour contrôle zone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alimentation non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sur demande
Couleur non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond interpon + vernissage (plate-forme, colonnes et guides)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage au-delà de 4 m (tous les 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud (plate-forme, colonnes et guides)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	marcepied, colonnes et guides
Majoration galvanisation à chaud au-delà de 4 m (tous les 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration galvanisation à chaud plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud N. 1 élément protection fixe côté colonnes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Colonne sur palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plate-forme sur palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centrale sur caisse en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	