

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPTION	TOTALREX 60 PLATINUM	TOTALREX 40 PLATINUM + T	TOTALREX 35 PLATINUM + TP	NOTE
Couleurs standard BLEU RAL 5005 et ARGENT RAL 9006	■	■	■	
N. 1 plate-forme avec douelles lisses galvanisées à chaud	■	■	■	
Course Max. 4200 mm	■	■	■	
N. 2 bases pour fixation en fosse	■	■	■	
N. 4 Cylindres de levage	■	■	■	
N. 1 boîtier de commande de type ascenseur sur plate-forme à "homme présent" IP 54	■	■	■	
N. 2 boîtiers de commande de type ascenseur à "homme présent" avec clé aux étages IP 54	■	■	■	
Module de sécurité pour capteurs et/ou serrure électrique	■	■	■	
N. 2 Capteurs électromagnétiques ou N. 2 serrures électriques	■	■	■	
N. 2 Barrières photoélectriques H=600 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	■	■	■	
Assistance à distance	■	■	■	Selon la norme EN 81 - 28
N. 1 avertisseur acoustique	■	■	■	
N. 1 centrale hydraulique avec moteur	■	■	■	
N. 1 Tableau électrique	■	■	■	
Alimentation standard 230-400V/3Ph/50 - 460V/3Ph/60	■	■	■	
N. 2 cales roue	■	■	■	
2 arrêts	■	■	■	
Toit de couverture en tôle bossée		■		Praticabilité du toit 3000 kg (Non adapté au levage du véhicule)
Toit pouvant être carrelé en tôle lisse avec cuve de 30 mm de hauteur.			■	Poids carreaux max 70 Kg/m ² ; La fosse est modifiée à cause de l'épaisseur du carrelage Praticabilité du toit: 3000 kg. (Non adapté au levage du véhicule)
Coussinets roue de coulissement	■	■	■	
Emballage en nylon	■	■	■	
Chevilles d'ancrage	■	■	■	
Bouton d'arrêt d'urgence avec clé pour accès en fosse	■	■	■	
Majoration pour plate-forme de mesures non standard	□	□	□	
Majoration pour toit avec mesure non standard		□	□	
Arrêt supplémentaire (troisième arrêt)	□	□	□	
Boîtier de commande supplémentaire à l'étage	□	□	□	
Boîtier de commande supplémentaire sur plate-forme	□	□	□	
Boîtier de commande à l'étage en acier inox	□	□	□	
Boîtier de commande sur plate-forme en acier inox	□	□	□	
Capteur électromagnétique supplémentaire	□	□	□	
Serrure électrique supplémentaire	□	□	□	Pour contrôle portes manuelles
Prédisposition pour serrure électrique Kronenberg ou Prudhomme	□	□	□	Pour contrôle portes manuelles
Actionnement externe avec retenue manœuvre (impulsion) pour chaque boîtier de commande	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Report automatique à l'étage en cas d'incendie (uniquement avec manœuvre à impulsion)	□	□	□	Applicable uniquement avec logement fermé
Commande à distance Chaque Récepteur	□	□	□	Champ opérationnel max. 5 m
Commande à distance Chaque Émetteur	□	□	□	Champ opérationnel max. 5 m
Clignotant	□	□	□	
Sirène	□	□	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert)	□	□	□	
Sémaphore 2 couleurs (Rouge /Vert) de type résidentiel	□	□	□	

Couverture zinguée pour centrale à usage externe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vitesse de montée de 0,06 à 0,12 m/s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lampes à Led à basse tension à bord plate-forme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soft Starter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pompe hydraulique à faible émission acoustique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sur demande
N. 1 main courante fixe H=1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 1 main courante amovible H = 1.200 mm (au mètre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Barrière photoélectrique pour contrôle zone portes H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=900 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Complètes de petites colonnes de support
N. 2 Barrières photoélectriques H=1200 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=1500 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Barrières photoélectriques H=1800 mm, pour contrôle auto en avant-en arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Structure de support pour barrières photoélectriques (H=1200, 1500, 1800 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interface GSM avec câble de longueur 20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner pour contrôle zone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
N. 2 Photocellules interdiction déplacement toit		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laser scanner pour contrôle zone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interface GSM avec câble de longueur 20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kit n. 4 supports à terre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Couleur non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sur demande
Alimentation non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond interpon + vernissage (plate-forme, ciseaux et bases)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fond interpon + vernissage (toit et structure de support)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond interpon + vernissage pour plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration fond Interpon + vernissage pour toit non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation à chaud (plate-forme, ciseaux et base)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Galvanisation (toit et structure de support)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration galvanisation à chaud pour plate-forme non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Majoration galvanisation à chaud pour toit non standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Machine sur palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Douelles Marchepied sur palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centrale sur caisse en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	