

ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIPCIÓN	REX PF	NOTAS
Colores estándar AZUL RAL 5005 y GRIS RAL 7040	■	
1 plataforma con duelas lisas electrogalvanizadas	■	
Carrera máx 3500 mm	■	
2 bases para fijación en fosa	■	
2 cilindros de elevación	■	Para control de las puertas manuales
2 cajas de pulsadores a "hombre presente" con llave en pisos IP 65	■	Para control de las puertas manuales
Módulo de seguridad para sensores y electrocerradura	■	Aplicable solo con compartimento cerrado
2 sensores electromagnéticos o 2 electrocerraduras	■	Aplicable solo con compartimento cerrado
1 central hidráulica con motor	■	Aplicable solo con compartimento cerrado
1 cuadro de interruptores	■	Campo operativo máx 5 m
Alimentación estándar 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	Campo operativo máx 5 m
2 retenes de ruedas	■	
2 paradas	■	
Embalaje de nilón	■	
Tacos de anclaje	■	
Tarima con medidas no estándar	□	
Plataforma con duelas lisas galvanizadas al fuego (medidas estándar)	□	
Aumento para plataforma con duelas lisas galvanizadas al fuego no estándar	□	A pedido
Cojinete rueda de deslizamiento para uso intenso	□	
Parada adicional (tercera parada)	□	
Caja de pulsadores adicional	□	
Caja de pulsadores tipo ascensor	□	Completas con columnas de soporte
Caja de pulsadores de acero inox	□	Completas con columnas de soporte
Sensor electromagnético adicional	□	
Electrocerradura adicional	□	
Predisposición para Electrocerradura Kronenberg o Prudhomme	□	
Accionamiento externo por impulso para cada caja de pulsadores	□	
Accesorio automático en el piso (solo con maniobra por impulso)	□	A pedido
Accesorio automático en el piso en caso de incendio (solo con maniobra por impulso)	□	
Mando remoto Cada Receptor	□	
Mando remoto Cada Transmisor	□	
Intermitente	□	Plataforma, tijera y bases
Sirena	□	
Semáforo 2 colores (Rojo / Verde)	□	
Semáforo 2 colores (Rojo / Verde) de tipo ascensor	□	
Cobertura galvanizada para centralita de uso externo	□	
Soft Starter	□	
Bomba hidráulica a baja emisión acústica	□	Sur demande
Maniobra de bajada de emergencia con bomba manual	□	
1 pasamanos fijo H=1.200 mm (por metro)	□	
1 pasamanos extraíble H = 1.200 mm (por metro)	□	
2 barreras fotoeléctricas H=600 mm, para control auto adelante-atrás	□	Complètes de petites colonnes de support
2 barreras fotoeléctricas H=900 mm, para control auto adelante-atrás	□	Complètes de petites colonnes de support
Barrera fotoeléctrica para control del área puertas H= 150 mm	□	
Barrera fotoeléctrica para control del área puertas H= 300 mm	□	
Láser escáner para control del área	□	
Juego de 4 soportes en el suelo	□	
Alimentación no estándar	□	Sur demande
Color no estándar	□	
Fondo Interpon + barnizado	□	
Aumento fondo Interpon + barnizado para plataforma no estándar	□	
Galvanizado al fuego	□	Plate-forme, ciseaux et bases
Aumento galvanizado al fuego para plataforma no estándar	□	
Duelas Tarima en palet	□	
Centralita en caja de madera	□	