ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

DESCRIZIONE	RALLA 25 D = 4200	RALLA 25 P D= 4200	RALLA 25 D= 5000	RALLA 40 D=5000	RALLA 40 P D = 5000	RALLA 40 D = 6000	RALLA 40 P D = 6000	NOTE
Colori standard BLU RAL 5005 e GRIGIO RAL 7040	■	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 Piattaforma in spicchi di lamiera bugnata	■		■	■		■		
Nr. 1 piattaforma in spicchi di lamiera liscia piastrellabile		■			■		■	Peso piastrelle max 70 Kg /m2 - La fossa e' modificata per lo spessore della piastrellatura
Gruppo motoriduttore di rotazione	■	■	■	■	■	■	■	
Alimentazione standard 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 botola per ispezione motoriduttore	■	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 quadro elettrico con pulsantiera a “uomo presente” con chiave IP65	■	■	■	■	■	■	■	
Lampeggiante	■	■	■	■	■	■	■	
Imballaggio in nylon	■	■	■	■	■	■	■	
Tasselli di ancoraggio	■	■	■	■	■	■	■	
Nr. 1 profilo in acciaio zincato a caldo, fornito in sezioni per scorrimento ruote	□	□	□	□	□	□	□	
Nr. 1 profilo in acciaio zincato a caldo a L , fornito in sezioni per scorrimento ruote	□	□	□	□	□	□	□	
Avviamento progressivo con alimentazione trifase	□	□	□	□	□	□	□	
Avviamento progressivo con alimentazione monofase	□	□	□	□	□	□	□	
Sirena	□	□	□	□	□	□	□	
Kit radiocomando (ricevitore, antenna, N° 1 telecomando)	□	□	□	□	□	□	□	
Telecomando	□	□	□	□	□	□	□	
Fotocellule controllo perimetrale ingombro auto (set di 4)	□	□	□	□	□	□	□	
Alimentazione monofase 220V/1Ph/50-60 Hz	□	□	□	□	□			
Alimentazione non standard	□	□	□	□	□	□	□	
Zincatura a caldo	□	□	□	□	□	□	□	
Pedana su pallet	□	□	□	□	□	□	□	
Meccanismo su pallet	□	□	□	□	□	□	□	
Quadro elettrico su cassa in legno	□	□	□	□	□	□	□	