

# ACCESSORI

■ STANDARD □ OPTIONAL

BESCHREIBUNG	MONO 7,5	MONO 10	MONO 15	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040	■	■	■	
1 Säule komplett mit Handhabungsvorrichtungen	■	■	■	
1 Plattform aus Riffelblech	■	■	■	
2 Tastenfelder mit „Totmaneinrichtung“ und Schlüssel IP 65 auf den Etagen	■	■	■	
Sicherheitsmodul für Sensoren und/oder Elektroschloss	■	■	■	
2 elektromagnetische Sensoren oder 2 Elektroschlösser	■	■	■	
1 Hydraulikaggregat mit Motor	■	■	■	
1 Schalttafel	■	■	■	
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	■	■	■	
1 Verlangsamungsbausatz	■	■	■	
1 säulenseitige Schutzeinrichtung	■	■	■	
Standardhöhe (nicht verstellbar) bis zu 4 m.	■	■	■	
2 Haltestationen	■	■	■	
Einstellbare mechanische Verriegelungen auf Etage	■	■	■	
Nylonverpackung	■	■	■	
Ankerbolzen	■	■	■	
Not-Aus-Taste mit Schlüssel für den Zugang zum Schacht	■	■	■	
Umkehrführungen	□	□	□	
Verstellbare Höhe der Etagen: +/-50 mm. (Pro Etage)	□	□	□	
Hübe über 4 m bis 10 m (alle 500 mm.)	□	□	□	
Hübe über 10 bis 17 m (alle 500 mm)	□	□	□	
Zuschlag für Plattform mit Sondermaßen	□	□	□	
Auf Anfrage Plattform mit 3.000 mm Breite	□	□	□	
Zusätzlicher Halt (3. Halt)	□	□	□	
Zusätzliche Haltestation	□	□	□	Anwendbar bis zu max. 6 Haltestationen
Säulenverbindung in zwei oder mehr Teilen (für jede Verbindung)	□	□	□	Zugänglichkeit zum Schacht prüfen
Zusätzliches Tastenfeld	□	□	□	
Lift-Tastenfeld	□	□	□	
Tastenfeld auf Etage aus Edelstahl	□	□	□	
Sicherheitsmodul für Sensoren und Elektroschloss	□	□	□	
Zusätzlicher elektromagnetischer Sensor	□	□	□	
Zusätzliches Elektroschloss	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Vorrichtung für Elektroschlösser Kronenberg oder Prudhomme	□	□	□	Zur Steuerung der manuellen Türen
Externer Impulsantrieb für jedes Bedienfeld)	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Automatische Rückkehr zur Etage im Brandfall (nur bei Impulsbetrieb)	□	□	□	Nur bei geschlossenem Schacht anwendbar
Fernsteuerung Jeder Empfänger	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Fernsteuerung Jeder Sender	□	□	□	Betriebsreichweite max. 5 m
Blinklicht	□	□	□	
Sirene	□	□	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)	□	□	□	
Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich	□	□	□	
Soft Starter	□	□	□	
Geräuscharme Hydraulikpumpe	□	□	□	Auf Anfrage
Handpumpensatz	□	□	□	
Pufferbatterie für Hilfskreise	□	□	□	Ermöglicht die Notabsenkung mit Plattform außerhalb der Etage
Verzinkte Abdeckung für externes Steuergerät	□	□	□	

Kolbenpaar zum Feststellen auf der Etage unter der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installation unter der Plattform
Abnehmbarer Handlauf H = 1200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fester Handlauf H = 1200 mm (pro Meter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lichtvorhang für die Türbereichskontrolle H= 300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Laserscanner zur Flächenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einphasige Stromversorgung 220V/1Ph/50-60Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nicht standardmäßige Stromversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auf Anfrage
Nicht standardmäßige Farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Interpon-Boden + Lackierung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung über 4 m (alle 500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag Interpon-Boden + Lackierung Sonderplattformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung (Plattform, Säulen und Führungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plattform, Säulen und Führungen
Zuschlag Feuerverzinkung über 4 m. (alle 500 mm.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zuschlag für Feuerverzinkung Sonderplattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Feuerverzinkung 1 festes Schutzelement auf der Säulenseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Säule auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Plattform auf Palette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steuergerät auf Holzkasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	