BESCHREIBUNG	RALLA 25 D = 4200	RALLA 25 P D= 4200	RALLA 25 D= 5000	RALLA 40 D=5000	RALLA 40 P D = 5000	RALLA 40 D = 6000	RALLA 40 P D = 6000	ANMERKUNGEN
Standardfarben BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040					•			
1 Plattform in Abschnitten aus Riffelblech								
1 Plattform in Abschnitten aus glattem, befliesbarem Blech		•			•		•	Fliesengewicht max 70 Kg / m2 - Der Schacht ist für die Dicke der Fliesen angepasst
Rotations-Getriebemotoreinheit								
Standard-Stromversorgung 230-400 V/3Ph/50 Hz - 460 V/3Ph/60 Hz	•		•		•	•	•	
1 Klappe zur Inspektion des Getriebemotors								
1 Schaltschrank mit "Totman- n"-Tastenfeld mit IP65-Schlüssel								
Blinklicht								
Nylonverpackung								
Ankerbolzen								
1 feuerverzinktes Stahlprofil, geliefert in Abschnitten für das Gleiten der Räder								
1 L-förmiges feuerverzinktes Stahlprofil, geliefert in Abschnit- ten für das Gleiten der Räder								
Progressiver Anlauf mit dreipha- siger Stromversorgung								
Progressiver Anlauf mit einpha- siger Stromversorgung								
Sirene								
Fernbedienungsset (Empfänger, Antenne, 1 Fernbedienung)								
Fernbedienung								
Fotozellen zur Umfangskontrolle der Fahrzeugabmessungen (4er-Set)								
Einphasige Stromversorgung 220V/1Ph/50-60 Hz								
Nicht standardmäßige Strom- versorgung								
Feuerverzinkung								
Plattform auf Palette								
Mechanismus auf Palette								
Schalttafel auf Holzkasten								